

Số: 1973 /TB-TTYT

Uông Bí, ngày 17 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Công ty, đơn vị thực hiện thẩm định giá đối với
trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho Trạm Y tế các xã phường
trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị có chức năng thẩm định giá trang thiết bị Y tế

1. Tên đơn vị đề nghị: Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí

Địa chỉ: Tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033854452.

2. Trang thiết bị đề nghị thẩm định giá:

Danh mục trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho
Trạm Y tế các xã phường trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí năm 2023
(Phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Mục đích: Để thực hiện quy trình mua sắm (đấu thầu) theo quy định hiện
hành của pháp luật.

4. Hồ sơ gồm có:

+ Hồ sơ năng lực bao gồm

STT	Tiêu chí bắt buộc	Yêu cầu
1	Hồ sơ pháp lý:	- Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề,...). - Có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp phép lưu hành. - Có trụ sở làm việc, địa chỉ rõ ràng.
2	Năng lực, kinh nghiệm	- Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi thực hiện. - Có hợp đồng thẩm định giá tương tự

+ Thư báo giá:

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...)

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

Đề nghị các quý Công ty, đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và có quan tâm, cung cấp Hồ sơ năng lực, báo giá (bản cứng và bản mềm điện tử) phục vụ công tác thẩm định giá đối với Danh mục tài sản mua sắm của đơn vị; Hồ sơ gửi về Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí, chi tiết yêu cầu như sau:

- Thời hạn cung cấp thông tin: Trước 15 giờ 00 phút ngày 20/10/2023

- Hình thức nhận Hồ sơ năng lực và báo giá: 01 bản cứng (nộp trực tiếp, hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện) và bản mềm/ bản scan (gửi email).

- Địa chỉ nhận thông tin:

+ Bản cứng Hồ sơ năng lực, báo giá: Nộp trực tiếp (hoặc gửi qua Bưu điện) tới địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí (Tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.)

+ Bản mềm Hồ sơ, báo giá (bản scan), gửi email: ttytub@gmail.com

Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí trân trọng thông báo và mong được phối hợp./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT TTYT TP UB;
- Lưu : VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC



Vũ Hải Bình



PHỤ LỤC

(Kèm theo thông báo số 1913 /TB-TTYT ngày 17 tháng 10 năm 2023)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	DVT	Số lượng
1	Bộ bàn ghế ngồi thăm bệnh ghi chép	Mã sản phẩm: AT160, GL113 Hãng sản xuất: Hòa Phát Nước sản xuất: Việt Nam Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng Cấu hình cung cấp: - Bàn chữ nhật: 01 cái - Ghế xoay: 02 cái Thông số kỹ thuật: - Bàn: Kích thước: W1600 x D700 x H750 mm - Chất liệu: Gỗ công nghiệp Melamine - Ngăn bàn kín có yếm che - Ghế xoay: Tiêu chuẩn đệm và tựa màu đen, kích thước: W545xD530xH(910-990) mm, khung tựa nhựa, đệm bọc vải lưới xóp màu đen, tay nhựa, chân nhựa hoặc mạ Model: TZ-120 Hãng sản xuất: Shanghai Guangzheng Medical Equipment Co., Ltd Xuất xứ: Trung Quốc	Bộ	02
2	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485	Cái	06

		<p>Cấu hình cung cấp: Cân chính kèm thước đo chiều cao: 01 cái Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu HDSD tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>Cân trọng lượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giới hạn cân: 120 kg + Vạch chia: tối thiểu 0,5 kg + Độ chính xác (sai số): ± 0.5 kg <p>Đo chiều cao:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giới hạn đo: từ 70 đến 190 cm + Vạch chia: 0.5 cm + Độ chính xác (sai số): ± 0.5 cm <p>Kích thước bàn cân: $\sim 28 \times 38$ cm Kích thước đóng gói: $\sim 95 \times 30 \times 29$ cm Trọng lượng tịnh: ~ 10 Kg</p> <p>Vật liệu: Thép cán nguội được sơn tĩnh điện, nhựa, gang</p> <p>Trọng lượng có thể được hiển thị bằng một thang đo quay số cơ học lớn, với núm hiệu chỉnh (loại vít) để điều chỉnh kim chỉ về vạch 0</p> <p>Thước đo được gắn vào thân của cân, có thể kéo ra để đo chiều cao</p>		
3	Cân trẻ sơ sinh	<p>Model: CDHTE20 Hãng sản xuất: Nhơn Hòa Xuất xứ: Việt Nam Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p>	Cái	02

	<p>Cân trẻ sơ sinh: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Thông số kỹ thuật: Phạm vi đo: 500g - 20kg Giá trị độ chia: 50g Kích thước: 385 x 540 x 365 mm Khối lượng tịnh: 4kg</p>		
4	<p>Đầu đọc mã vạch</p> <p>Mã sản phẩm: RARQR01 Hãng sản xuất: Newland Nước sản xuất: Trung Quốc Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng</p> <p>Cấu hình cung cấp: Máy chính: 01 cái Bộ phụ kiện lắp đặt: 01 bộ Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</p> <p>Thông số kỹ thuật: Cảm biến hình ảnh: 1280x800 CMOS Độ phân giải: $\geq 3\text{mil}$ Góc quét: Góc cao $\pm 50^\circ$, Góc xoay: 360°, Góc nghiêng: $\pm 45^\circ$ Hỗ trợ quét mã: - 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, etc - 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25... Kết nối: RSS232 hoặc USB Cự ly quét mã hiệu quả: 1,5cm-8,5cm</p>	Chiếc	02

5	Đèn hồng ngoại điều trị	<p>Model: ĐHN Hãng sản xuất: Thành Nhân TNE Xuất xứ: Việt Nam Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện: 220V, 50Hz</p> <p>Cấu hình cung cấp: Đèn chính: 01 cái Bộ phụ kiện lắp đặt: 01 bộ</p> <p>Thông số kỹ thuật: Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng điện từ hồng ngoại, cung cấp nhiệt cho cơ thể, nhằm điều trị các bệnh lý trong y khoa và chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh lý: Đau, sưng, phù nề, bầm tím, gout, chứng căng cơ, chứng căng thẳng, mệt mỏi, bệnh tai mũi họng, nhanh chóng làm lành vết thương, sản khoa, sởi ảm...</p> <p>Chiều cao đèn 1,7 mét, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được gắn chặt với nhau Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm Đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm, bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, vỏ bóng tròn màu hồng hoặc màu đỏ hồng ngoại.</p>	Chiếc	01
6	Ghế ngòi chò thăm khám	<p>Model: GPC-04 Hãng sản xuất: Hoàng Nguyễn Xuất xứ: Việt Nam Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485</p>	Chiếc	06

		<p>Cấu hình cung cấp: Ghế ngồi chò 4 chổ: 01 cái</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: inox <p>Kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chiều dài: 2170±5 mm + Chiều rộng: 670±5mm + Chiều cao: 380-740±5mm <ul style="list-style-type: none"> - Mặt ghế và tựa lưng dệt lỗ hình sao làm bằng inox tấm dày 1mm - Tay ghế hình ovan 20x38 mm được uốn tạo hình chất chắn 		
7	Huyết áp kế	<p>Model: AG1-10</p> <p>Hãng sản xuất: ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd, - Trung Quốc</p> <p>Hãng chủ sở hữu: Microlife AG – Thụy Sĩ</p> <p>Xuất xứ: Trung Quốc</p> <p>Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng</p> <p>Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> Đồng hồ: 01 cái Túi hơi: 01 cái Bóng bóp: 01 cái Túi đeo: 01 cái <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>Cho kết quả chính xác.</p> <p>Là sản phẩm chất lượng cao dành cho nhân viên y tế hoặc gia đình.</p>	Bộ	01



		<p>Trang bị đồng hồ áp suất chất lượng cao. Thiết kế dễ sử dụng. Trang bị túi hơi, bóng bóp và van xả chất lượng cao. Kèm túi đeo tiện dụng. Dải đo: 0-300 mmHg Sai số: ±3mmHg Trọng lượng: 360g Kích thước: 175 x 70 x 103 mm</p>		
<p>8</p>	<p>Máy Doppler tim thai</p>	<p>Model: Ultratec PD1+ Hãng sản xuất: Ultrasonnd Technologies Ltd Xuất xứ: Anh Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện sử dụng: Dùng pin sạc tích hợp trong máy, sạc pin với nguồn 220V, 50Hz Điều kiện môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C, Độ ẩm tối đa: ≥ 75%</p> <p>Cấu hình bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Đầu dò: 01 cái - Túi đựng: 01 cái - Gel siêu âm: 01 lọ - Pin sạc tích hợp kèm bộ sạc: 01 bộ - Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tần số: Sóng liên tục 2 hoặc 3 MHz cho sản khoa - Đầu dò kép (2 chùm tinh thể hợp) 	<p>Chiếc</p>	<p>09</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Tần số đáp ứng: 300 Hz – 1kHz - Dải đo: 50-210 nhịp/ phút - Năng lượng đầu ra: <15m W/cm2 - Màn hình LCD và chỉ báo nhịp tim - Màn hình LCD 3 chữ số, biểu tượng xung FHR, biểu tượng pin yếu - Xử lý nhịp tim: Bộ tự tương quan đa điểm kỹ thuật số - Thời gian sử dụng liên tục với 1 bộ pin: > 9 giờ - Tiêu chuẩn an toàn: Lớp 1 loại B - IEC 60601-1:2006. 		
9	Đèn khám treo trần (đèn clar)	<p>Model: Zen 300</p> <p>Hãng sản xuất: Welson</p> <p>Xuất xứ: Pakistan</p> <p>Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng</p> <p>Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đèn chính: 01 cái - Dai đeo: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bóng LED 6V - Điện áp bộ sạc: 220V - Bảng trần có thể điều chỉnh vừa với kích thước đầu 	Chiếc	07
10	Bàn tiểu phẫu	<p>Model: TP-01</p> <p>Hãng sản xuất: Hoàng Nguyễn</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p>	Chiếc	01

		<p>Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485</p> <p>Cấu hình cung cấp: Bản tiêu phấu: 01 cái</p> <p>Thông số kỹ thuật: Vật liệu: Inox</p> <p>Kích thước: + Dài 1900mm ± 5mm + Rộng 700mm ± 5mm + Cao 700mm ± 5mm</p> <p>- Gồm 2 phần: Phần mặt bàn và phần chân bàn - Mặt bàn có phần đầu nâng và phần đỡ lưng - Khung mặt bàn bằng inox 30x30x1mm; chân bàn bằng inox Ø32x1mm - Mặt bàn và phần đầu nâng bằng inox có độ bóng BA dày 0,8mm - Thanh dằng làm bằng phi 25 dày 0,8mm</p>		
11	Máy hút ẩm	<p>Model: KGDH16 Hãng sản xuất: Kangaroo Xuất xứ: Trung Quốc</p> <p>Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng Nguồn điện: 220V, 50Hz</p> <p>Cấu hình cung cấp: Máy chính: 01 cái Bộ lọc ẩm (tích hợp trong máy): 01 bộ Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ Tài liệu HDSD tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</p>	Chiếc	01

		<p>Thông số kỹ thuật: Công suất hút ẩm (diện tích): 20 – 32m² Dung tích bình nước: 16L/ngày Cảm biến thông minh – Hút ẩm tự động Tự động tắt khi khoang chứa nước đầy Hẹn giờ 24 giờ – Khóa trẻ em an toàn Bánh xe dễ dàng di chuyển</p>		
12	Máy hút dịch chạy điện	<p>Model: NIHOPHAWA-ESS2000 Hãng sản xuất: Hong Phat Tech Co.,Ltd Xuất xứ: Việt Nam Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện: 220V, 50Hz Điều kiện môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa 50 độ C, độ ẩm tối đa 90%</p> <p>Cấu hình cung cấp: Máy chính: 01 cái Bình chứa dịch: 02 cái Ống dẫn Silicol dài từ 180 - 200 cm: 01 ống Công tắc đập chân: 01 cái Cầu trị dự phòng: 01 cái Bộ lọc khuẩn: 01 cái Đầu hút: 01 cái</p> <p>Thông số kỹ thuật: - Thiết bị có một bộ lọc tiêu chuẩn làm từ PTFE (Polytetrafluoroethylene), ngăn cản dịch bài tiết ở dạng sương giống như hơi ẩm đi vào bơm</p>	Chiếc	01



	<ul style="list-style-type: none"> - Có giá đỡ ống thông làm từ nhựa để đặt ống thông hoặc ống nói bệnh nhân, đồng thời thiết bị cũng có rãnh móc để cố định ống nói bệnh nhân. - Bình đựng dịch làm từ nhựa PC (Polycarbonate), bền, chống sốc, miệng chai hút dịch rộng 14 cm. Tay cầm và nút ấn có thể tháo rời giúp lấy dịch hút ra dễ dàng có thể tiệt trùng ở 105°C - 110°C - Có đồng hồ hiển thị áp lực hút lắp bên trong - Bơm hút: loại pít-tông với động cơ cảm ứng; bơm pít-tông là loại bơm không dùng dầu - Chức năng bảo vệ chống tràn: bằng van an toàn lắp trong bình chứa - Dây hút và đầu hút loại dùng nhiều lần - Áp lực hút chân không: 0 – 650 mmHg - Dải điều chỉnh: 0 – 650 mmHg - Lưu tốc hút: 60 lít/phút - Độ ồn: 60 dB (trong khoảng 1m) - Bình chứa dịch: + Tổng dung tích: 3700 ml, dung tích làm việc 3000 ml (Lựa chọn thêm bình chứa tổng dung tích 3300 ml, dung tích làm việc 2600ml) + Làm bằng nhựa (polycarbonate) trong, có tay cầm, giá đỡ và vạch chỉ thị mức - Nguồn điện áp cung cấp: 220 V/50Hz ± 10% - Công suất lớn nhất: 150W - Độ cách điện: 30MΩ - Vỏ làm bằng thép sơn tĩnh điện - Xe đẩy: 4 bánh, 2 bánh có khoá - Tiêu chuẩn chống giặt: Class II, type BF - Trọng lượng: Xấp xỉ 12.5 kg - Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (85 x 51 x 33) (cm). - Dải nhiệt độ hoạt động: 	
--	---	--



		<p>+ Nhiệt độ trong phòng: 10 – 50°C</p> <p>+ Độ ẩm tương đối: 10 – 90% (Không ngưng tụ)</p> <p>- Dải nhiệt độ lưu kho: Nhiệt độ trong phòng: -10 đến 60°C</p>		
13	Máy lọc nước uống cho bệnh nhân	<p>Mã sản phẩm: VTU KG109A</p> <p>Hãng sản xuất: Kangaroo</p> <p>Xuất xứ: Trung Quốc</p> <p>Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng</p> <p>Nguồn điện: 220V, 50Hz</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <p>Máy chính 9 lõi: 01 cái</p> <p>Bộ phụ kiện lắp đặt: 01 bộ</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>Loại máy: Máy lọc nước RO, Tủ đứng</p> <p>Dung tích bình chứa: 8 lít</p> <p>Tỷ lệ lọc - thải: Lọc 3.8 - Thải 6.2 (Tỷ lệ này phụ thuộc vào chất lượng nước đầu vào)</p> <p>Công suất lọc: 10 - 12 lít/giờ</p> <p>Công suất tiêu thụ điện trung bình: 0.022 kW/h</p> <p>Áp lực nước yêu cầu: 0.7 - 2.5 kg/cm²</p> <p>Kích thước, khối lượng: Ngang 43 cm - Cao 90 cm - Sâu 34 cm - Nặng 21 kg</p>	Cái	04
14	Nồi hấp tiệt trùng	<p>Model: NHU20L</p> <p>Hãng sản xuất: Công ty TNHH thiết bị y tế chuẩn Viettromed</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng</p> <p>Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485</p>	Cái	07

Nguồn điện: 220V, 50Hz
Điều kiện môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C, độ ẩm tối đa $\geq 75\%$
Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 01 máy
Hộp tiết trùng bằng thép không gỉ: 01 cái
Nắp che bộ gia nhiệt: 01 cái
Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển
Thông số kỹ thuật:
Dung tích buồng 20 lít
Nhiệt độ tiết trùng: 126°C
Hệ thống điều khiển: vi xử lý
Kích thước buồng hấp, mm: Ø 260 x 410 (độ sâu)
Kích thước tổng thể/mm: 350 (rộng) x 500 (cao) x 560 (sâu)
Dòng điện / nguồn điện 7A / 1500W
Điện trở: 1400W
Tổng trọng lượng : 5 kg
Hệ thống châm nước: bằng tay
Kiểu nôi hấp: để bàn
Nguồn nước tiêu thụ/ chu kỳ tiết trùng: 350-450cc
Hiện thị nhiệt độ: Đồng hồ đo nhiệt độ/ áp suất
Hiện thị áp suất: Đồng hồ đo nhiệt độ/ áp suất
Bảo có điện: có
Đèn chỉ báo: Công suất, nhiệt, tiết trùng, hoàn thành.
Chương trình để lựa chọn: Thời gian tiết trùng có thể được tùy chọn: 18, 33 phút.
Kết cấu: Buồng và cửa: Thép không gỉ 304
Không có chức năng sấy khô

		<p>Model: HNNTT-02 Hãng sản xuất: Hoàng Nguyễn Xuất xứ: Việt Nam Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485</p> <p>Cấu hình cung cấp: Tủ thuốc hai đợt kính hoàn chỉnh: 01 cái</p> <p>Thông số kỹ thuật: Kích thước khung (DxRxC) : 800 x 400 x 1600 mm</p> <p>Vật liệu: INOX . Khung tủ làm bằng INOX 25x25 x0.6-0.8mm</p> <p>Tủ có hai tầng :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tầng dưới cao 600 mm mặt trước hai cánh bọc INOX có khung INOX 20 x 20 x 0.6 , bên trong có đợt INOX chia đều thành 2 khoang , ba mặt còn lại bọc INOX . - Tầng trên cao 900 mm mặt trước hai cánh kính có khung INOX 20 x 20 x 0.6 , bên trong có hai đợt kính chia đều thành 3 khoang , ba mặt còn lại bọc INOX . - Cánh tủ trên và dưới có tay nắm INOX , có khóa đóng mở nhẹ nhàng , chắc chắn . - Xung quanh tủ được bọc bằng INOX 0,4 đến 0,5 ly . - Phần chân tủ cao 100 mm có đóng nút cao su . - Tủ được hàn lắp ráp chắc chắn , thuận tiện sử dụng - Có ngăn độc A B 	Cái	04
--	--	---	-----	----

16	Máy đo huyết áp tự động	<p>Model: Procheck BP 3KD1-3F Hãng sản xuất: Onbo Electronic Co., Ltd Hãng chủ sở hữu: Microlife Corporation Xuất xứ: Trung Quốc Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 Nguồn điện: 4 pin alkaline AA 1,5 V Điều kiện môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C, độ ẩm tối đa $\geq 75\%$</p> <p>Cấu hình cung cấp: Máy chính: 01 cái Bao đo cỡ tiêu chuẩn: 01 cái Bóng bóp kèm theo: 01 cái</p> <p>Thông số kỹ thuật: Trọng lượng: 317g (bao gồm pin) Kích thước: 131 x 90 x 60 mm Phương pháp đo: Đo dao động, theo phương pháp Korotkoff: Giai đoạn I tâm thu và giai đoạn V tâm trương Tâm đo: Huyết áp SYS (tâm thu): 60 – 280 mmHg Huyết áp DIA (tâm trương): 40-200 mmHg Nhịp tim: 40 – 199 nhịp/phút Áp suất túi hơi hiển thị: 0-299 mmHg Độ phân giải: 1 mmHg Độ chính xác tĩnh: Áp suất cho phép trong khoảng ± 3 mmHg Độ chính xác nhịp tim: $\pm 5\%$ giá trị đọc Nguồn điện: 4 pin alkaline AA 1,5 V loại tốt. Đối nguồn DC 6V/600 mA (không kèm</p>	Chiếc	01
----	-------------------------	---	-------	----

